

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, промените в

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта мост кврт / интензивност 15 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 18.7 ха Размер на сечището 12.7 ха
 3. Състав по план/програма чер. 8 ВЛ-1, действителен чер. 8 ВЛ-2
 5. Запас на 1 ха: с клони 140 куб.м/ха, без клони 113 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 9 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 311 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	<u>Чер</u>	<u>ВЛ</u>	<u>кврт</u>		дърв. вид категория	<u>Чер</u>	<u>ВЛ</u>	<u>кврт</u>			
едра	<u>36</u>	<u>8</u>	<u>-</u>		дребна	<u>12</u>	<u>3</u>	<u>1</u>		вър-	
средна	<u>43</u>	<u>12</u>			дърва	<u>161</u>	<u>30</u>	<u>6</u>		шина	<u>49</u>

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Чер- 8 ВЛ-2 сечисчесто- 2 квартал- 0.3
дърв. вид кв. покритие - 40%
 9. Средно извозно разстояние 50;
 10. Други характеристики на насаждението (маковица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с сх. стигачи трактори или ботмиски трактори на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) кбсн сечници извозно квартал
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
 10. Начини за почистване на сечището ручно сечисчесто квартал кв. покритие да се извози
 11. Други указания: В. кв. 8 на работния ден отсечките да се извозват на оборудване на 0.3
 да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/